

# SPEZIFIKATIONEN

**TOLERANZ**            Breite:  $\pm 0,50$  mm  
                             Dicke:  $\pm 0,50$  mm  
                             Länge: - 10 mm, + 30 mm

## **GENERELLE QUALITÄTSKRITERIEN**

- “ Der Einfluss eines einzelnen Fehlers wird anhand der Gesamtqualität des Produkts bewertet.
  - “ Es sind mehrere auf den folgenden Seiten gezeigte Mängel an einem Produkt zulässig, wenn das Gesamtbild akzeptabel bleibt.
  - “ Gemäß den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen kann die Lieferung 3% fehlerhafte Dielen enthalten.
-



Allgemeines Erscheinungsbild

Wie stark oder wie gering sich die verlegten Terrassendielen verändern hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. freie Bewitterung oder überdachte Terrassen. sofortHOLZ.de hat darauf keinen Einfluss. Bitte beachten Sie, dass alle oben genannten holzspezifischen Merkmale einen Austausch von Holzdielen zur Folge haben können. Verbaute Dielen können nicht reklamiert werden. Planen Sie daher bitte ein paar Ersatzdielen bei Ihrer Bestellung mit ein. Die Montage der Terrasse und der Unterkonstruktion muss nach unserer Verlegeanleitung erfolgen. Weiterhin müssen die reklamierten Mängel aus normaler Distanz (Steh- oder Sitzhöhe) sichtbar sein (kein Mehrfachzoom bei Bildern).



Kleine oberflächliche Fehler sind erlaubt



Ein einzelner Riss ist erlaubt



Ein einzelnes Astloch ist erlaubt



Einzelne schwarze Verfärbungen am Rand sind erlaubt



Generell können im Bereich von 8cm vor der Stirnseite Mängel nicht ausgeschlossen werden



Kleinere Narben können auftreten