



G-PARK 3-SCHICHT EICHE CLASSIC

G-PARK 3-LAYER OAK CLASSIC

100% BEST QUALITY PLANKS

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

HOLZARTEN | TYPES OF WOOD

- 04 Eiche Classic geölt | Oak Classic oiled
- 05 Eiche Classic gebürstet & geölt | Oak Classic brushed & oiled
- 06 Eiche Classic gebürstet & 15% weiß geölt | Oak Classic brushed & 15% white oiled
- 07 Eiche Classic gebürstet & invisible oil | Oak Classic brushed & invisible oiled
- 08 Eiche Classic handgehobelt & geölt | Oak Classic handscraped & oiled
- 09 Eiche Classic handgehobelt & angeräuchert & geölt | Oak Classic handscraped & light smoked & oiled
- 10 Eiche Classic handgehobelt & gebürstet & invisible oil | Oak Classic handscraped & brushed & invisible oiled
- 11 Räucheriche Classic geölt | Smoked Oak Classic oiled
- 12 Räucheriche Classic gebürstet & geölt | Smoked Oak Classic brushed & oiled

INFORMATIONEN | INFORMATION

- 13 Technische Sortierungsbeschreibung | technical grading description
- 14 Merkblatt Fussbodenheizung | leaflet underfloor heating
- 15 Pflegeanleitung | maintenance instructions

ÜBER 125 JAHRE ERFAHRUNG MORE THAN 125 YEARS EXPERIENCE

Seit mehr als 125 Jahren ist Gunreben bundesweit tätig. Das Familienunternehmen ist als Hersteller und Händler anspruchsvoller Massivparkettböden bekannt. Die Liebe zum Holz, überlieferte Tradition und modernste Technik sind Ausdruck gewachsener Unternehmensstruktur.

For more than 125 years Gunreben operates nationwide. The family is known as a manufacturer and trader of sophisticated Solid hardwood floors. The love of wood, traditional tradition and modern technology are an expression grown company structure.





EICHE Classic geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Die Oberfläche des Parketts ist oxidativ geölt, wodurch der natürliche Charakter des Holzes optimal zur Geltung kommt. Bei dieser Oberflächenbehandlung härtet das Öl welches bereits in das Holz eingedrungen ist, in Verbindung mit Sauerstoff aus. Es entsteht somit ein Schutz von innen heraus und die Atmungsaktivität des Holzes bleibt erhalten. Der Boden strahlt eine rustikale Gemütlichkeit aus.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

OAK Classic oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The surface of the parquet is oxidatively oiled, which optimally accentuates the natural character of the wood. With this surface treatment, the oil that has already penetrated the wood, hardens in connection with oxygen. This creates protection from the inside out and the breathability of the wood is retained. The floor exudes a rustic coziness.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	farblos geölt
surface:	oxidative oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R <=0,064 (m2K)/W
thermal resistance:	R <=0,064 (m2K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



EICHE Classic gebürstet & geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Durch die leichte Bürstung der Oberfläche wird die Holzmaserung noch einmal extra betont. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und erhält den natürlichen Charakter sowie die Atmungsaktivität des Bodens. Der Boden trägt zu einer angenehm, rustikalen Gemütlichkeit des Raumes bei.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

OAK Classic brushed & oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The light brushing of the surface further emphasizes the wood grain. The oxidative hardening oil protects from the inside and preserves the natural character and breathability of the floor. The floor contributes to a pleasant, rustic coziness of the room.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	gebürstet & farblos geölt
surface:	brushed & oxidative oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



EICHE Classic gebürstet & 15% weiß geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Durch die leichte Bürstung der Oberfläche wird die Holzmaserung noch einmal extra betont. Das oxidativ härtende Öl im Farbton weiß schützt von innen heraus und verleiht dem Boden einen angenehm hellen Farbton. Gleichzeitig bleibt die Atmungsaktivität des Holzes erhalten. Der Boden sorgt für ein rustikal, modernes Erscheinungsbild des Raumes.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

OAK Classic brushed & 15% white oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The light brushing of the surface further emphasizes the wood grain. The oxidative hardening oil in the color white protects from the inside and gives the floor a pleasantly light color tone. At the same time, the breathability of the wood is retained. The floor provides a rustic, modern look to the room.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	gebürstet & 15% weiß geölt
surface:	brushed & 15% white oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



EICHE Classic gebürstet & invisible oil

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Der Effekt einer rohen/unbehandelten Oberfläche wird durch das invisible Oil erreicht. Durch die leichte Bürstung der Oberfläche wird die Holzmaserung noch einmal extra betont. Der Boden strahlt eine rustikale Gemütlichkeit aus.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

OAK Classic brushed & invisible oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its lively color combined with filled cracks. The effect of raw/untreated surface is achieved with the invisible oil. The light brushing of the surface emphasizes the wood grain again. The floor exudes a rustic coziness.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	gebürstet & invisible geölt
surface:	brushed & invisible oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



EICHE Classic handgehobelt & geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Die leichte Handhobelung der Oberfläche wird vor allem beim barfuß laufen deutlich spürbar und die besondere Oberflächenhaptik erlebbar. Das Vintagegefühl verstärkt den gemütlichen Charakter des Bodens. Der Boden strahlt eine rustikale Gemütlichkeit aus.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

OAK Classic handscraped & oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The light brushing of the surface further emphasizes the wood grain. The oxidative hardening oil in the color white protects from the inside and gives the floor a pleasantly light color tone. At the same time, the breathability of the wood is retained. The floor provides a rustic, modern look to the room.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	handgehobelt & farblos geölt
surface:	handscraped & oxidative oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



EICHE

Classic handgehobelt & angeräuchert & geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Die leichte Handhobelung der Oberfläche wird vor allem beim barfuß laufen deutlich spürbar und die besondere Oberflächenhaptik erlebbar. Das Vintagegefühl verstärkt den gemütlichen Charakter des Bodens. Durch das Anröchern des Holzes entsteht zudem ein angenehm warmer, dunkler Farbton. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und die Atmungsaktivität des Holzes bleibt erhalten. Diese Oberflächenbehandlung verleiht dem Boden eine besondere, rustikale Haptik und Gemütlichkeit.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

OAK

Classic handscraped & light smoked & oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The slight manual planing of the surface is particularly noticeable when walking barefoot and the special surface feel can be experienced. The vintage feel enhances the cozy character of the floor. By smoking the wood, a pleasantly warm, dark color is also created. The oxidatively hardening oil protects from the inside out and the breathability of the wood is retained. This surface treatment gives the floor a special, rustic feel and coziness.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	handgehobelt & angeräuchert & farblos geölt
surface:	handscraped & light smoked & oxidative oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



EICHE

Classic handgehobelt & gebürstet & invisible geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Die leichte Handhobelung der Oberfläche wird vor allem beim barfuß laufen deutlich spürbar und die besondere Oberflächenhaptik erlebbar. Dieses Vintagegefühl verstärkt den gemütlichen Charakter des Bodens. Durch die leichte Bürstung der Oberfläche wird die Holzmaserung noch einmal extra betont. Ein besonderer Effekt entsteht durch den Einsatz eines sogenannten invisible Oil welches die Oberfläche roh/unbehandelt erscheinen lässt. Der Boden sorgt dank seiner speziellen Oberflächenbehandlung für eine besonders rustikale Vintage Optik.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

OAK

Classic handscraped & brushed & invisible oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The slight manual planing of the surface is particularly noticeable when walking barefoot and the special surface feel can be experienced. This vintage feel enhances the cozy character of the floor. The light brushing of the surface further emphasizes the wood grain. A special effect is created by using a so-called invisible oil, which makes the surface appear raw/untreated. Thanks to its special surface treatment, the floor provides a particularly rustic vintage look.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	handgehobelt & gebürstet & invisible geölt
surface:	handscraped & brushed & invisible oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R <=0,064 (m2K)/W
thermal resistance:	R <=0,064 (m2K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



RÄUCHEREICHE Classic geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Durch das Räuchern wird der warme bräunliche Farbton erreicht. Die Oberfläche des Parketts ist oxidativ geölt, wodurch der natürliche Charakter des Holzes optimal zur Geltung kommt. Bei dieser Oberflächenbehandlung härtet das Öl welches bereits in das Holz eingedrungen ist, in Verbindung mit Sauerstoff aus. Es entsteht somit ein Schutz von innen heraus und die Atmungsaktivität des Holzes bleibt erhalten. Der Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

SMOKED OAK Classic oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The warm brownish color is achieved by smoking. The surface of the parquet is oxidatively oiled, which optimally accentuates the natural character of the wood. With this surface treatment, the oil that has already penetrated the wood hardens in connection with oxygen. This creates protection from the inside out and the breathability of the wood is retained. The floor exudes a natural coziness.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	farblos geölt
surface:	oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%



RÄUCHEREICHE Classic gebürstet & geölt

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic ist gekennzeichnet durch sein lebhaftes Farbbild verbunden mit gespachtelten Rissen. Durch das Räuchern wird der warme bräunliche Farbton erreicht. Durch die leichte Bürstung der Oberfläche wird die Holzmaserung noch einmal extra betont. Das oxidativ härtende Öl schützt von innen heraus und erhält den natürlichen Charakter sowie die Atmungsaktivität des Bodens. Der Boden trägt zu einer angenehmen, natürlichen Gemütlichkeit des Raumes bei.

(technische Sortierungsbeschreibung Seite 13)

SMOKED OAK Classic brushed & oiled

Oak (European) in the Classic grading is characterized by its vivid color combined with filled cracks. The warm brownish color is achieved by smoking. The light brushing of the surface further emphasizes the wood grain. The oxidative hardening oil protects from the inside and preserves the natural character and breathability of the floor. The floor contributes to the pleasant, natural cosiness of the room.

(technical grade description on page 13)

Technische Daten	technical data
Abmessung der Diele:	14 x 190 x 1900mm (20% kürzere Längen)
dimension each plank:	14 x 190 x 1900mm (20% shorter length)
Design:	Landhausdiele
design:	planks
Oberfläche:	gebürstet & farblos geölt
surface:	brushed & oiled
Aufbau:	3-Schicht (euro. Eiche Kiefer o. Pappel Pappel)
construction:	3-layer (euro. Oak pine or poplar poplar)
Verbindungssystem:	Unilin Click-Drop-Down
connection system:	Unilin click-drop-down
Nutzschichtstärke:	ca. 3mm
top layer thickness:	approx. 3mm
Kanten:	4-seitig gefast
edges:	4-sides bevel
Herstellungsnorm:	DIN EN 13489
norm:	DIN EN 13489
Fußbodenheizung:	geeignet (bitte Merkblatt beachten)
underfloor heating:	suitable (please check special leaflet)
Wärmedurchlasswiderstand:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
thermal resistance:	R ≤ 0,064 (m ² K)/W
Brandschutzklasse:	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Verlegeart:	schwimmend oder vollflächig verklebt
way of installing:	floating or complete gluing on subfloor
Gewicht:	ca. 7,5 kg/qm
weight:	approx. 7.5 kg/sqm
Holzfeuchte:	5 - 9%
wood moisture:	5 - 9%

Technische Sortierungsbeschreibung

technical grading description

G-Park 3-Schicht Landhausdielen Eiche Classic

G-Park 3-layer planks Oak Classic

Oberseite der Dielen

top of the plank

Merkmal

feature

Gesunder Splint	uneingeschränkt zulässig
Healthy sapwood	unrestrictedly permitted
Äste	uneingeschränkt zulässig
knots	unrestrictedly permitted
Windrisse	99,0 % der Dielen müssen frei von Windrissen sein
draft cracks	99.0 % of the planks must be free of draft cracks
Risse	uneingeschränkt zulässig, jedoch fachmännisch gespachtelt (teilweise schwarz)
cracks	unrestrictedly permitted, but professionally filled (partially black)
Rindeneinwuchs	unzulässig
ingrown bark	not permitted
Gesunder Kern	zulässig
healthy core	permitted
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig
fiber inclination	unrestrictedly permitted
Farbunterschiede	bedingt durch das natürliche Wachstum unbegrenzt zulässig
color differences	due to natural growth are unlimited permitted
Kittstellen	zulässig (im Holzton und/oder schwarz)
putty areas	permitted (in wood tone and/or black)
Stapellatten-Markierung	zulässig
stacking slat markings	permitted
Hobelschläge	zulässig
plane cuts	permitted
Markstrahl / Spiegel	zulässig
medullary rays / tiger grain	permitted
Schädlingsbefall	unzulässig
pest infestation	not permitted

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Dielen im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

All requirements mentioned relate to the upper side. In order to allow unavoidable differences in the sorting classes, 3% of the planks in a lot may have different characteristics. All additional planks with different characteristics are permitted as long as the overall appearance is not impaired.

Nicht sichtbare Seiten der Dielen (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig

Invisible sides of the plank (underside and side surfaces)

All characteristics are permitted without restriction in terms of size and quantity

PARKETT UND FUSSBODENHEIZUNG

Grundsätzlich ist Parkett geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung. Es müssen allerdings einige Punkte bei der Auswahl beachtet werden. Im einzelnen sind das

- A. Art der Fußbodenheizung
- B. Holzart
- C. Parkettart
- D. Vorbereitung des Untergrundes
- E. Klebstoffauswahl
- F. Pflege

A. Der gebräuchliche Heizungstyp ist die sogenannte Warmwasser-Fußbodenheizung. Dieser Typ hat sich bereits über viele Jahre bewährt und ist sehr gut für Parkettböden geeignet. Bei diesem System darf die max. Oberflächentemperatur des verlegten Parkettbodens 29° C nicht überschreiten. Auf keinen Fall darf unser Parkett auf eine Elektro-Fußbodenheizung verlegt werden. Bei solchen Heizungen ist ein gemäßigtes Auf- bzw. Abheizen nicht möglich. Die Temperaturschwankungen sind somit sowohl in der Intensität, als auch in der Geschwindigkeit zu hoch. Diese extremen Schwankungen könnten zu irreparablen Schäden Ihres Parkettbodens führen.

B. Die Auswahl der richtigen Holzart stellt einen sehr wichtigen Punkt dar. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff. Es passt sich den jeweiligen raumklimatischen Bedingungen an (siehe auch Punkt F. Pflege). Es sollten folglich ruhige Hölzer ausgewählt werden, die möglichst wenig und langsam arbeiten. Sie sollten also ein niedriges differentiell- und Schwindverhalten haben. Grundsätzlich gelten helle Hölzer als Problemhölzer. Dunkle Hölzer sind daher bei der Auswahl zu bevorzugen. Eine Fuge ist, auch wenn Sie nicht verschmutzt ist, durch das fehlende Licht (Schattenwurf) dunkel. Bei hellen Holzarten ist daher die optische Beeinträchtigung bei gleicher Fugenbreite wesentlich stärker als bei dunklen. Besonders die Holzarten Buche und Ahorn kan. arbeiten (quellen und schwinden) sehr stark. Diese beiden Holzarten werden von uns nicht auf Fußbodenheizung freigegeben. Als besonders gut haben sich die meisten Exotenhölzer und Eiche erwiesen. Die Holzart Wenige wird von uns aufgrund seiner Rissempfindlichkeit ebenfalls nicht für eine Verlegung auf Fußbodenheizung freigegeben.

C. Innerhalb der einzelnen Parkettarten sollten Ausführungen mit möglichst geringer Breite bevorzugt werden.

Massive Parkettarten

	Eignung
Mosaikparkett 8mm	sehr gut
Lamparkett 10mm	wenig bis ungeeignet
Stabparkett 15mm	gut
Stabparkett 22mm	gut
Landhausdielen	geeignet
Hochkantlamelle	gut

Mehrschichtige Parkettarten

	Eignung
G-Park	sehr gut
G-Park Maxi	sehr gut
G-Park Maxi XL	gut bis sehr gut
G-Park 3-Schicht Landhausdielen	gut

Auch für die schwimmende Verlegung geeignetes Fertigparkett (G-Park 3-Schicht-LHD) sollte bei einer Fußbodenheizung grundsätzlich vollflächig verklebt werden. Diese Verlegung verringert den Wärmedurchlasswiderstand erheblich und vereinfacht auch die Handhabung der Heizung (Gefahr der Kondenswasserbildung bei schwimmender Verlegung).

D. Grundsätzlich gelten alle Anforderungen eines ungeheizten Estrichs auch bei einem beheizten Estrich. Zusätzlich ist jedoch der Estrich unmittelbar vor der Verlegung nach einem bestimmten Schema aufzuheizen. Dies muss in schriftlicher Form festgehalten werden (Aufheizprotokoll des Zentralverbandes für Parkett).

E. Bei der Auswahl des Klebstoffes muss dessen Eignung für den Einsatz auf einer Fußbodenheizung berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind Klebstoffe mit einem möglichst geringen Schadstoffanteil zu bevorzugen. Hierzu zählen vor allem sogenannte Dispersionsklebstoffe. Diese haben jedoch den Nachteil, dass Sie nicht fadenziehend sind. Der Prozentsatz der Kleberbenetzung wird sich bei deren Einsatz deutlich verringern. Es werden nach der Verlegung daher mehr Hohlstellen in der Parkettfläche zu finden sein.

F. Hochwertige Versiegelungssysteme verhindern über lange Zeit das Eindringen von Staub und Schmutz. Zum Reinhalten genügt im allgemeinen Staubsaugen. Bei starker Verschmutzung sollten Sie mit einem gut ausgewaschenen Lappen wischen. Um die Schönheit der Oberfläche zu erhalten, ist der gelegentliche Einsatz eines geeigneten Pflegemittels (Bona Tech Cleaner) erforderlich. Auch für eine intensive Grundreinigung stehen geeignete Mittel zur Verfügung.

Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz, sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens. Auf die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist daher ein besonderes Augenmerk zu legen. Es sollten stets eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60% und eine Raumtemperatur von ca. 20° C herrschen.

Bei einer laufenden FBH ist es mit konventionellen Mitteln leider nicht möglich diese relative Luftfeuchtigkeit einzuhalten. Es muss daher ein, auf das Raumvolumen abgestimmtes, Luftbefeuchtungsgerät eingesetzt werden. **Wird über einen gewissen Zeitraum eine relative Luftfeuchtigkeit von 45% unterschritten, so kann dies beim Parkettboden zu dauerhaften Schäden führen.** Wir empfehlen Ihnen daher die Luftfeuchtigkeit mittels eines Hygrometers ständig zu überprüfen.

Bei Berücksichtigung all dieser Punkte werden Sie auch bei einer Fußbodenheizung über lange Zeit große Freude an Ihrem Parkettboden haben.

G²

Pflegeanleitung für Farblos und Weiß geölt Parkettfußböden

GUNREBEN


1 REINIGUNG
Grundreinigung mit
Gunreben
Intensivreiniger.



2 AUFTRAGEN
Gunreben Meisteröl
auftragen. Nach ca.
6 Stunden bei 20° C
getrocknet, von Hand
erst nach ca. 24 Stunden.



3 Ergebnis
- Den „neuen“
Boden genießen.



Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz, sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens.

Auf die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist daher ein besonderes Augenmerk zu legen. Es sollten stets eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60% und eine Raumtemperatur von ca. 20°C herrschen.

Wir empfehlen Ihnen daher die Luftfeuchtigkeit mittels eines Hygrometers ständig zu überprüfen.

ERSTEINPFLEGE MIT GUNREBEN MEISTERÖL – UND REGELMÄSSIGE PFLEGE

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Meisteröl Natur oder Weiß (Natur für dunkle Hölzer, Weiß für helle Hölzer) endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Meisteröl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

REINIGUNG
125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht

wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

TIPP: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.

AUFTRAGEN
Meisteröl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Meisteröl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.

POLIEREN
Mit einem beigen oder weißen Pad das Meisteröl intensiv einmassieren, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

NACHPOLIEREN
Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 6 Stunden bei 20°C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG VON GEÖLTEN OBERFLÄCHE

Holzbodenseife Natur oder Weiß (Natur für dunkle Hölzer, Weiß für helle Hölzer) kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Unterhaltsreinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife, sorgt

so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

TIPP: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Seifenwasser und einem für klares Wasser.

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen.

Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

LEICHTE PFLEGE UND WERTERHALTUNG VON GEÖLTEN UND GEWACHSTEN HOLZBÖDEN ZWISCHENDURCH

Gunreben Öl-Refresher Natur oder Weiß (Natur für dunkle Hölzer, Weiß für helle Hölzer) ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von geölten und gewachsten Holzböden. Öl-Refresher, Natur wird für alle naturgeölte oder eingefärbte Holzböden verwendet, dagegen Öl-Refresher, Weiß für alle hellen oder weißgeölte Holzböden. Gunreben Öl-Refresher reinigt und gleichzeitig erhält die Holzoberfläche eine leichte Ölpflege. Die Ölkomponenten ergeben einen zusätzlichen Pflegeschutz und erneuern die matte Oberfläche.

TIPP: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Seifenwasser und einem für klares Wasser.

1. Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln.
2. Das Holz muß vor der Behandlung staubfrei sein.
3. Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:
 - Für traditionelle geölte Böden: 1:20 (250 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser).
 - Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 (125 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser).Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
4. Den Boden mit einem leicht ausgewringenen Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewringenen. Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimern arbeiten, einem für die Öl-Refresher Lösung und einem mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass das Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.
5. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist.
6. Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

Ihr G²-Partner:



GUNREBEN

Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 448-7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co.KG -Sitz Strullendorf -USt-IdNr. DE132279583 -Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 -
persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH -Sitz Bamberg -Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 -Geschäftsführer: Sabine Lang, Ingeborg Edel, Georg Edel

Fotos: Georg Gunreben GmbH & Co.KG

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich |

Irrtümer vorbehalten |
Stand: November 2022