

Bilder © Froeslev

Terrasse Thermoholz

Ungiftig und nachhaltig.

Hält jedem Klima stand.

Für unsere Terrassendielen aus Thermokiefer wird das gesundastige Kernholz nachhaltiger skandinavischer Kiefer einem umweltfreundlichen, thermischen Modifizierungsprozess unterzogen. Dieser kommt ohne chemische Zusätze aus, die Modifikation erfolgt ausschließlich mittels Hitze und Dampf. Das Resultat: Eine Erhöhung der Dauerhaftigkeit in die Klasse 2 (DIN EN 350) und damit eine Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren. Seine verbesserten Isoliereigenschaften verhindern ein übermäßiges Aufheizen der Dielen.

Thermoholz ist frei von chemischen Zusätzen. Aufgrund seiner exzellenten Eigenschaften eignet es sich hervorragend für verschiedenste Einsatzzwecke im Außenbereich und bewährt sich, ganz ohne chemischen Holzschutz, in jedem Klima. Das Thermoverfahren verleiht dem Werkstoff einen durchgehend dunkleren Farbton, der – abhängig von der Höhe der angewendeten Temperatur – von Hellbraun bis Dunkelbraun reichen kann. Zum Schutz der edlen Farbnuancen empfiehlt sich die Pflege mit speziellem Thermo-Öl. Unbehandelt bildet Thermokiefer eine schöne, homogen-silbrige Patina.



DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



PEFC-ZERTIFIZIERT
(PEFC/04-31-0724)



HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



DIMENSIONSSTABIL



UNGIFTIG



HARZFREI



STRAPAZIERFÄHIG



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN

Ansprechpartner:

soforthOLZ.de

Hauptstraße 76
88529 Zwiefalten
Tel. 07373 921 6550
www.sofortholz.de
info@sofortholz.de



Bilder © Froeslev

Fassade

Thermoholz

Langlebige Thermokiefer
und Thermofichte.

Luxuriöse Natürlichkeit für Fassaden.

Für Thermoholz Fassadenprofile wird das gesundastige Kernholz nachhaltiger skandinavischer Kiefer und Fichte einer umweltfreundlichen thermischen Modifikation unterzogen. Diese kommt ohne chemische Zusätze aus, sie erfolgt ausschließlich mittels Hitze und Dampf. Das Resultat: Eine Erhöhung der Dauerhaftigkeit in die Klasse 2 (DIN EN 350). Thermoholz ist dimensions- und formstabil, frei von Harz und Giften, splitterarm und pflegeleicht und unter Beachtung des konstruktiven Holzschutzes widerstandsfähig gegen Witterung, Fäulnis und Schädlinge. Seine verbesserten Isoliereigenschaften verhindern ein übermäßiges Aufheizen des Werkstoffs und minimieren effektiv den Wärmeverlust aus dem Gebäudeinneren.

Aufgrund seiner exzellenten Eigenschaften eignet sich Thermoholz bestens für Fassadenverkleidungen und andere Außenanwendungen, wo es sich, ganz ohne chemischen Holzschutz, in jedem Klima bewährt. Das Thermoverfahren verleiht dem Holz einen durchgehend mittelbraunen Farbton. Die ursprünglichen Farbnuancen lassen sich durch Pflege mit speziellem Thermo-Öl bewahren. Unbehandelt entwickelt Thermoholz eine schöne, homogen-silbrige Patina, die ihre Vorzüge jedoch in keiner Weise mindert.



DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



PEFC-ZERTIFIZIERT
(PEFC/04-31-0724)



HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



DIMENSIONSSTABIL



UNGIFTIG



HARZFREI



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN

Ansprechpartner:

soforthOLZ.de

Hauptstraße 76
88529 Zwiefalten
Tel. 07373 921 6550
www.sofortholz.de
info@sofortholz.de